

# InkLight

La pellicule InkLight est une pellicule pour fenêtres à deux couches et adhésive, pour la fabrication d'images pour fenêtres et de panneaux professionnels.

La pellicule peut être imprimée sur toutes les imprimantes à jet d'encre courantes, sur lesquelles l'encre couleur de votre imprimante pourra être rendue de façon optimale même avec une résolution de 1440 dpi.

InkLight est exempt de colles et n'adhère que par déplacement d'air sur toutes les surfaces lisses et sans porosités telles que le verre, les carreaux ou le vernis brillant.

## Impression

1. Placez une seule feuille à l'endroit (le coin arrondi en haut à droite ou en bas à gauche) dans l'imprimante.
2. Le réglage du papier dans l'imprimante est « papier standard ».
3. Contrôlez de quel côté le motif doit être visualisé (en sens inverse ou à l'endroit).
4. Imprimez le motif et laissez sécher quelques minutes.

Le motif peut désormais être découpé.

Pour l'application, il suffit de retirer la pellicule de protection au verso; la feuille colle fortement sur toutes les surfaces lisses et sans porosités.

## Remarque particulière

InkLight ne doit pas être appliqué sur des surfaces vernies très sensibles aux agents de dissolution et aux plastifiants, car ils pourraient se corroder. Protégez InkLight des salissures, de l'eau, et d'un fort ensoleillement. La pellicule a été conçue exclusivement pour une utilisation avec des imprimantes à jet d'encre.