

Produktinformation

InkTransfer Tex IL / 06

| | |
|------------------------------|---|
| Beschreibung | InkTransfer Tex IL ist ein Inkjet beschichteter, transferierbarer Film auf einem silikonisierten Trennpapier. Die Beschichtung besteht aus einer schmelzbaren Transferschicht. |
| Einsatzbereich | InkTransfer Tex IL wird zur Erstellung von Motiven und dauerhaften Dekorationen von weißen Textilien und textilen Oberflächen aus Baumwolle, Mischgewebe, Polyester, Canvas, Seide oder anderen hitzebeständigen textilartigen Stoffen und Leder bzw. lederartigen Materialien und Holz verwendet. |
| Eigenschaften | InkTransfer Tex IL wird mit Farbstoff oder Pigmenttinten farbig bedruckt. Das Motiv kann mit handelsüblichen Werkzeugen (Schere, Cutter etc.) beschnitten werden oder gestanzt bzw. mit einem Schneideplotter ausgeschnitten werden. Die Transfers werden mit einem Bügeleisen oder einer Thermo-Transferpresse auf ein Textil aufgebracht und sind kalt Handwaschbar. |
| Techn. Daten | Format: in DIN A4 Gewicht : ca. 170 g / qm Bügeltemperatur: 160°-180°C (Baumwolle) Druck: mittel Zeit: 30 Sek (Material vorgeheizt) Verarbeitung: Kalt abziehen Verarbeitungsumgebung: 18-24°C bei 30%-60% Luftfeuchte Einzug: Einzelblatteinzug längs zur Laufrichtung. |
| Drucktypen | Prinzipiell eignen sich alle gängigen Inkjetdrucker zur Bedruckung von InkTransfer Tex IL . Ein evtl. Papierstau wird in der Regel durch zu glatte Einzugswalzen oder zu scharfe Umlenkungen in der Papierführung verursacht. Um dieses zu unterbinden, beachten Sie bitte die Anwendungshinweise. Canon, Epson, HP-Deskjet, Lexmark, Olivetti, Mannesmann Talli, etc. Diese Positivliste ist nicht als vollständig zu betrachten und es ist keine generelle Freigabe abzuleiten. Änderungen und Toleranzen Seitens der Drucker-Hersteller können zu anderen Ergebnissen führen. |
| Druckereinstellung | Das Motiv wird seitenrichtig aufgedruckt. Der Druck geschieht über den Einzelblatteinzug oder über die Kassette mit der Einstellung „Normalpapier“ (siehe Referenzliste). Der Farbauftrag sollte 5-10% reduziert sein bei einer opt. Auflösung von 600 dpi. |
| Verarbeitungshinweise | Das Textil sollte vor dem Transfer gewaschen und gebügelt werden. Das Motiv ausschneiden – vom Trägerpapier vorsichtig lösen – mit der Ansicht nach oben auf das Textil positionieren – mit dem Bügeltrennpapier abdecken – und aufbügeln (das Bügeleisen mit mittlerem Druck langsam und gleichmäßig über das Motiv führen). Das Transfer ca. 30–60 Sek. abkühlen lassen und das Trennpapier vollflächig abziehen. |
| Pflegehinweise | Das Dekor ist maschinenwaschbar bis 40°C. Es sollte nicht chemisch gereinigt werden. Die Farbstoffe des Grundgewebes sollten migrationsbeständig sein, um ein Verfärben des Transfers zu verhindern. Das Transfer ist links zu bügeln. |
| Lagerung | Original verpackt, dunkel, kühl (10-30°C) und trocken (30-65% Luftfeuchte). |
| Hinweis | Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. |