

InkTransfer Tex

Beschreibung	InkTransfer Tex ist ein transparenter, inkjetbeschichteter, transferierbarer Film auf einem silikonisierten Trennpapier. Die Beschichtung besteht aus einer schmelzbaren Trenn- und einer Tintenaufnahmeschicht..
Einsatzbereich	InkTransfer Tex wird zur Erstellung von Motiven und dauerhaften Dekorationen von weißen oder hellen Textilien und textilen Oberflächen aus Baumwolle, Mischgewebe, Polyester, Canvas, Seide oder anderen hitzebeständigen textilartigen Stoffen und Leder bzw. lederartigen Materialien und Holz verwendet.
Eigenschaften	InkTransfer Tex wird mit Inkjet- Druckern farbig bedruckt. Das Motiv kann mit handelsüblichen Werkzeugen (Schere, Cutter etc.) beschnitten werden oder gestanzt bzw. mit einem Schneideplotter ausgeschnitten werden. Die Transfers werden mit einem Bügeleisen oder einer Thermotransferpresse auf ein Textil aufgebracht und sind bis 60° C waschbar. Die Transfers eignen sich ausschließlich für helle Untergründe.
Techn. Daten	Format: in DIN A4 Gewicht : ca. 170 g / qm Bügeltemperatur: 160°C Druck: mittel Zeit: 15-30 Sek Verarbeitung: Kalt abziehen Verarbeitungsumgebung: 18-24°C bei 30%-60% Luftfeuchte Einzug: Einzelblatteinzug längs zur Laufrichtung.
Drucktypen	Prinzipiell eignen sich alle gängigen Inkjetdrucker zur Bedruckung von InkTransfer Tex . Ein evtl. Papierstau wird in der Regel durch zu glatte Einzugswalzen oder zu scharfe Umlenkungen in der Papierführung verursacht. Um dieses zu unterbinden, beachten Sie bitte die Anwendungshinweise. Canon, Epson, HP-Deskjet, Lexmark, Olivetti, Mannesmann Talli, etc. Diese Positivliste ist nicht als vollständig zu betrachten und es ist keine generelle Freigabe abzuleiten. Änderungen und Toleranzen Seitens der Drucker-Hersteller können zu anderen Ergebnissen führen.
Druckereinstellung	Das Motiv wird spiegelbildlich aufgedruckt. Der Druck geschieht über den Einzelblatteinzug oder über die Kassette mit der Einstellung „Normalpapier“ oder „Transferpapier“ (siehe Referenzliste). Der Farbauftrag sollte 5-10% reduziert sein bei einer opt. Auflösung von 600 dpi.
Verarbeitungshinweise	Das Textil sollte vor dem Transfer optimaler weise vorgewaschen und gebügelt werden. InkTransfer Tex ist bei 160° Grad C, 15-30 sec. mit mittlerem Druck aufbügeln. Das Transfer ca. 30–60 Sek. abkühlen lassen und das Trägerpapier in einem Zug vollflächig abziehen. Das Transfer ist mit einem Trennpapier abzudecken, um ein Anschmutzen der Transferpresse oder des Bügeleisens zu verhindern.
Pflegehinweise	Das Dekor ist bis 60°C waschbeständig. Es sollte nicht chemisch gereinigt werden. Die Farbstoffe des Grundgewebes sollten migrationsbeständig sein, um ein Verfärben des Transfers zu verhindern. Das Transfer ist links zu bügeln.
Lagerung	Original verpackt, dunkel, kühl (10-30°C) und trocken (30-65% Luftfeuchte).
Hinweis	Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.